



GREENPORT WING

Hochwertig und smart überdachen
- mit GREENPORT WING

GREENPORT - Eine Marke von **GREENoneTEC** 
SOLAR INDUSTRY

Montagefertiger Modulträger zur Eindeckung von Unterkonstruktionen

Zur Überkopfmontage zugelassene, bifaziale Doppelglasmodule aus Österreich. Bis zu 30 % Mehrertrag, 15 % Lichtdurchlässigkeit und ein optisch anspruchsvolles Design

Durchschnittliche PV-Leistung von rd. 2,5 kWp je Modulträger

Einfach auf eine Unterkonstruktion wie z.B. Carport oder Terasse zu montieren

Das Verkleben und Eindichten der PV-Module auf der Baustelle entfällt

Komplett vormontiert für einfache und schnelle Kranmontage

6 Stk. 420 Wp Module pro Modulträger

perfekter Witterungs- und Sonnenschutz

regendicht, Hagelwiderstandslasse HW4

Schneelast bis zu 2,0 kN/m²

Ausführung		GREENPORT WING
Eindeckung	mittels DIBt zertifizierten, rahmenlosen bifazialen Doppelglasmodulen aus Österreich	
Stahlkonstruktion	gemäß EN 1090 - 1, EXC 2, Bewertungsgruppe C	
Korrosionsschutz	verzinkt und lackiert gemäß DIN EN ISO 12944/2018 in C3H, Standardfarbe RAL 7016, weitere RAL-Farben auf Anfrage	
Abmessungen (B x H x T)	2420 x 5358 x 130 mm	
Schneelast	bis zu 2,0 kN/m ²	
Modulanzahl	6 Stk. PV-Module je Modulträger	
Gewicht	rd. 325 kg	
Lichtdurchlässigkeit	15 %	
PV-Modul		DIBt zertifiziertes, bifaziales Doppelglasmodul ohne Rahmen
Leistung per PV-Modul	420 Wp	
Wirkungsgrad	20,41 %	
Abmessungen (B x H x T)	1766 x 1165 x 7 mm, Glasstärke 2 x 3 mm	
Gewicht	30,0 kg	
geltende Normen	Konformität nach IEC 61215 und IEC 61730; IP 65; DIBt Z-70.3-266; Hagelwiderstandklasse HW4	

